## **ELASTICUT**<sup>TM</sup>

#### Descrizione

Materiale elastico adatto per decorazioni anche molto sottili con effetto serigrafico. Studiato per tessuti elasticizzati (Lycra, Elastan, ecc.) è comunque adatto per l'applicazione su tessuti tradizionali (cotone, poliestere). Si tratta di un materiale eco-compatibile.

#### Note

 $E^\prime$  un materiale multistrato. Prestare attenzione durante il taglio e lo spellicolamento.

Si consiglia di preriscaldare il tessuto prima del trasferimento.

# Istruzioni di trasferimento

- 1) Tagliare a specchio con pressione elevata.
- 2) Rimuovere gli strati di materiale in eccesso. Rimarrà scoperto solo il poliestere adesivo.
- 3) Posizionare l'Elasticut sul tessuto con il proprio supporto di poliestere
- 4) Trasferire per 15"
- 5) Attendere 5 secondi e rimuovere il poliestere a caldo.

Tenuto conto dei diversi tipi di tessuto sui quali si effettua il trasferimento, un consiglio di massima è:

Temperatura Tempo: Pressione:

Lavaggio

160°C 15" MEDIA 50°C Max.

### **DIMENSIONI E COLORI**

ROTOLI	altezza mt.1.50 lunghezza mt. 25	
BOBINA	altezza mt.0,50 lunghezza mt. 25	
COLORI	Bianco, Nero, Blu Royal, Blu Navy, Rosso, Giallo,	
	Verde	